



Av. de la Frontera, 50, 28990,
Torrejón de Velasco (Madrid).
91 816 16 99
info@gamaquimp.es
www.gamaquimp.es

GQ CERA METALIZADA

UFI: 5V30-P0CM-700D-K433

CARACTERÍSTICAS:

- Es una cera metalizada de alto rendimiento, formulada con una emulsión de polímeros acrílicos metalizados, resinas y ceras.
- Proporciona una película protectora duradera que resiste el desgaste por tráfico intenso.
- **No es adecuado para suelos pulidos debido a la baja adherencia.**

PROPIEDADES:

- Aumenta el brillo y la apariencia estética del suelo.
- Mejora la seguridad al proporcionar una superficie antideslizante.
- Suelos Plásticos: PVC, linóleo goma, pirelli.
- Suelos Duros: terrazo no Pulido, mármol no Pulido, pizarra, cemento.
- Propiedades físicas y químicas básicas: estado físico (líquido), color (blanco), olor (característico), pH:7,0-8,0.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Preparación del Suelo:

- Decapado: Fregar el suelo cuidadosamente con nuestros decapantes (GQ DECAPANTE PARA SUELOS o ULTRAGRAS) para eliminar ceras anteriores, suciedad y restos de productos de limpieza. Enjuagar completamente con agua limpia para asegurar que no queden residuos del decapante.

2. Aplicación de la Cera:

- Utilizar un mocho, mopa o aplicador específico para ceras.
- Extender una capa uniforme de cera sobre el suelo limpio y seco.
- Dejar secar completamente la primera capa (aproximadamente 30-60 minutos, dependiendo de la ventilación de la estancia).
- Aplicar una segunda capa en sentido inverso a la primera para asegurar una cobertura uniforme y mayor brillo.
- Dejar secar completamente antes de permitir el tráfico sobre el área tratada.

3. Mantenimiento:

- Para mantener el brillo, limpiar regularmente con una mopa húmeda y usar nuestros limpiadores neutros (GQ LIMPIADOR NEUTRO o GQ SUELOS CERA).
- Dependiendo del uso y desgaste, reaplicar la cera cada 3-6 meses.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:

- Proporciona una película protectora duradera que resiste el desgaste por tráfico intenso.
- Aumenta el brillo y la apariencia estética del suelo.
- Mejora la seguridad al proporcionar una superficie antideslizante.

PRESENTACIÓN: 5 kg

PRECAUCIONES:

Clasificación de la sustancia o de la mezcla:

El producto no está clasificado como peligroso según el Reglamento (EU) No 1272/2008.

Elementos de la etiqueta: No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20. Indicaciones de peligro suplementarias: Contiene Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo para la salud y el medio ambiente.

USO PROFESIONAL

BIODEGRADABLE PARA USO EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

NOTA: La información y recomendaciones que contiene esta ficha técnica, es lo aconsejable para obtener un rendimiento óptimo. Su uso indebido, o su incorrecta utilización, queda bajo la responsabilidad del consumidor final.